
BLACHOTRAPEZ®

Materiálový list

Povlak Colorcoat HPS 200 Ultra®



TATA STEEL

Colorcoat HPS200Ultra®

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Všeobecné informace

Colorcoat HPS200Ultra® využívá zkoušanou i používanou výhradně v společnosti TATA Steel metalickou vrstvu Galvalloy, která je směs 95% zinku a 5% hliníku, zaisťujíc výnimočnou ochranu proti korozi. Tloušťka organického povlaku ve výrobku Colorcoat HPS200Ultra® je 200 µm.


Výhody a vlastnosti

- dvakrát větší trvanlivost barvy a lesku ve srovnaní s
- výjimečná trvanlivost řezaných hran
- záruka CONFIDEX® na období do 40 let
- výrobek nevyžaduje častou inspekci ani údržbu

TATA STEEL

Colorcoat HPS200Ultra®

40 LET ZÁRUKY PÍSEMNÉ



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a
T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215
biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu
NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Materiál

Chemické složení metalické vrstvy Galvalloy	**95% Zn, 5% Al**
Systém nanášení	**2-vrstvý**
Tloušťka organického povlaku strana A	**200 [µm]**
Evironmentální klasifikace dle EN ISO 12944-2	**C5**
Reakce na oheň	**C-s2, d0**
Odolnost na působení vnějšího ohně	**B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)**

Záruka:

Colorcoat HPS200Ultra®	**40let**

Výsledky zkoušek/ Dokumentace

Plechy Colorcoat HPS200Ultra® se mohou používat v nejvyšší kategorii korozívnosti C5 v souladu s normou EN ISO 12944-2. Odolnost na působení vnějšího ohně pro střešní krytinu vyrobenou z plechu Colorcoat HPS200Ultra® je klasifikovaná jako B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) a její reakce na oheň jako C–s2, d0 v souladu s normou EN 13501-1.

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287